

Мягкие резервуары и ёмкости

Мягкие резервуары изготавливаются из прочного, высококачественного материала – прочной полиэфирной ткани со специальным полимерным покрытием.

Область применения мягких и эластичных резервуаров.

Эластичные резервуары получили широкое применение в различных сферах деятельности – в частном использовании, в сельском хозяйстве, в промышленности, противопожарной и аварийной деятельности МЧС, при ликвидации аварийного разлива нефти (ЛАРН), нефтяной сфере и пр.

Характеристики мягких резервуаров.

Мягкие ёмкости имеют следующие качественные характеристики:

- герметичны - изготовлены методом термического склеивания,
- газонепроницаемы,
- химически нейтральны и нетоксичны,
- устойчивы к ультрафиолетовому излучению,
- устойчивы к многократному свертыванию и разворачиванию,
- мало подвержены старению (большой срок службы),
- не требуют специальных условий хранения,
- имеют небольшой вес и компактный объём в сложенном виде по сравнению с металлическими резервуарами аналогичными по рабочему объёму,
- высокая степень ремонтпригодности, даже в полевых условиях,
- возможность выпуска по характеристикам и требованиям заказчика различной геометрической формы и цвета.

Эластичные резервуары закрытого типа

Эластичные резервуары серии «УЭР» предназначены для хранения и транспортировки воды и технических растворов. Изготавливаются такие резервуары закрытого типа - подушечной формы, оснащены сливо-наливными отводами и креплениями для фиксации.

Главным преимуществом эластичных резервуаров для жидкостей является простота и удобство их использования: разворачиваются они быстро, размещение возможно на любом типе грунта, в том числе на снегу, болотистых участках и песке.

Перечень основных моделей стационарных мягких резервуаров серии «УЭР».

Модель	вместимость, литров	Размеры в разложенном состоянии (длина x ширина), м	Высота полного, м	Порожний вес, кг	Цена в руб.
УЭР-001	10	0,5 x 0,5	0,3	1,5	по запросу
УЭР-002	20	0,6 x 0,6	0,3	2	по запросу
УЭР-005	50	0,7 x 0,8	0,3	2,5	по запросу
УЭР-010	100	1 x 0,9	0,3	3	по запросу
УЭР-015	150	1,2 x 0,9	0,4	3,5	по запросу
УЭР-020	200	1,4 x 0,9	0,4	4	по запросу
УЭР-025	250	1,5 x 1	0,4	6	по запросу
УЭР-030	300	1,7 x 1	0,4	7	по запросу
УЭР-050	500	1,6 x 1,5	0,4	8	по запросу
УЭР-1	1 000	2,5 x 1,5	0,5	11	по запросу
УЭР-2	2 000	3,5 x 2	0,5	16	по запросу
УЭР-3	3 000	3,5 x 2,5	0,5	21	по запросу
УЭР-4	4 000	4,5 x 2,5	0,5	24	по запросу
УЭР-5	5 000	3,7 x 3	0,8	27	по запросу
УЭР-6	6 000	4,3 x 3	0,8	30	по запросу
УЭР-7	7 000	4,8 x 3	0,8	33	по запросу
УЭР-8	8 000	5,1 x 3	1	35	по запросу
УЭР-9	9 000	5,5 x 3	1	38	по запросу
УЭР-10	10 000	6 x 3	1	42	по запросу

продолжение

Модель	вместимость, литров	Размеры в разложенном состоянии (длина x ширина), м	Высота полного, м	Порожний вес, кг	Цена в руб.
УЭР-20	20 000	6,5 x 4,5	1,2	63	по запросу
УЭР-30	30 000	6,5 x 6	1,2	83	по запросу
УЭР-40	40 000	8,2 x 6	1,2	103	по запросу
УЭР-50	50 000	10 x 6	1,2	125	по запросу
УЭР-60	60 000	10,5 x 6,4	1,3	140	по запросу
УЭР-80	80 000	10,5 x 7,5	1,5	162	по запросу
УЭР-100	100 000	10,5 x 9	1,5	195	по запросу
УЭР-150	150 000	11,5 x 11,5	1,5	270	по запросу
УЭР-200	200 000	13,1 x 13,1	1,5	348	по запросу
УЭР-250	250 000	14,5 x 14,5	1,5	425	по запросу

Подробную информацию о всех моделях, ценах и сроках – уточняйте. Возможно изготовление с другими габаритными размерами.



Транспортные модификации мягких резервуаров.

Транспортная модификация мягких резервуаров УЭР предназначена для транспортировки воды на платформах автомобилей и в автоприцепах. Такие ёмкости комплектуются стяжными ремнями крепления к транспортной платформе, багажнику, прицепу, кузову и т.п. Эластичные ёмкости позволяют в течение примерно 10 минут оборудовать обычный прицеп в автоцистерну.

По согласованию с заказчиком возможно изготовление мягких резервуаров размером соответствующим параметрам транспортного средства.



Эластичные резервуары открытого типа

Цена – по запросу.

Открытые эластичные резервуары, предназначены для хранения воды и неагрессивных технических жидкостей. Открытые ёмкости изготавливаются из прочного и эластичного материала, благодаря чему они весьма удобны в эксплуатации: их легко транспортировать и устанавливать, ведь в сложенном виде они весьма компактны. При необходимости ёмкость может быть дополнена съёмным укрывным тентом.

Свою форму резервуар сохраняет, благодаря надувному поплавковому кольцу (баллону). Вместимость может варьироваться от 500 до 10 000 литров.



Пневмокаркасные резервуары открытого типа

Цена – по запросу.

Эластичные резервуары с надувным каркасом простые в использовании – нужно только накачать каркас и ёмкость готова. При необходимости открытая ёмкость может быть дополнительно оснащена трубками наддува для сжатого воздуха из воздушных баллонов, а также дополнена съёмным укрывным тентом. Специальные клапаны помогут избежать перекачку каркаса. Благодаря отсутствию твёрдого каркаса, резервуар легко транспортировать – в сложенном виде он занимает не много места.

При необходимости резервуар может быть оснащён дополнительными трубками для сжатого воздуха из воздушных баллонов и/или съёмным укрывным тентом.



Вся представленная в каталоге информация, касающаяся технических характеристик и стоимости товаров, носит информационный характер и не является публичной офертой.

Для получения подробной информации о характеристиках, о наличии и стоимости указанных товаров, обращайтесь по указанным ниже контактам.

Виноградова Татьяна
менеджер по продажам ООО «Азарт»
моб. тел. +7(905)254-13-52
e-mail: 89052541352@mail.ru
skype - vinotat